

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座
货号 1343




- # 免螺钉弹簧端子
- # 外部固定

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 44
重量	220 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



Drawing 1 MB 463	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	95	93	92.5	102	102	102
	b	73.5	87.5	87.5	94	94	94
	c	93	107.5	110	115.5	115.5	119.5
	d	55.5	55.5	55.5	62	62	62
	e	61	76	76	84	84	84
	f1	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1
	f2	5.3	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1
	h	139	139	136.5	160	160	156.5
	i	19.8	21.5	21.5	26.5	26.5	26.5
	M	M20x	M25x	M25x	M25x	M32x	M32x
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5 1.5 1.5	1.5 1.5 1.5	1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6