

PowerTOP Xtra 连接器

货号 14234




- # 带螺钉接线端子
- # 带橡胶握柄
- # 带隧道接线端子
- # X-CONTACT
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断
- # 外壳配有螺纹锁紧装置
- # 配有2个安全滑动装置

技术信息

| | |
|------|---------------------------|
| 伏特 | 125 A |
| 极数 | 4 p |
| 电压 | 500 V |
| 钟点位置 | 7 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | 耐高温内芯体, 镀镍铜部件, X-CONTACT# |
| 防护等级 | IP 67 |
| 重量 | 1700 克 |
| 认证标志 | VDE, EAC |

图纸



| Drawing 3 MB 68 | Amp. Poles | 63 | | | 125 | | |
|--------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | b | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
| | h | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Terminal for cond. cross | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| section (mm ²) min.-max. | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |