

面板式插座
货号 1456




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 直插式
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

| | |
|------|---------------|
| 伏特 | 125 A |
| 极数 | 4 p |
| 电压 | 230 V |
| 钟点位置 | 9 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | X-CONTACT# |
| 防护等级 | IP 67 |
| 法兰 | 130x130 毫米 |
| 固定孔 | 104x104 毫米 |
| 重量 | 1135 克 |
| 认证标志 | VDE, EAC, CQC |

图纸



| 图纸 | A | 125 |
|--------------|----|---------|
| 1MB 258 | p | 4 5 |
| 尺寸毫米 | a | 130 130 |
| | b | 130 130 |
| | c | 119 119 |
| | d | 104 104 |
| | e | 104 104 |
| | f | 6,5 6,5 |
| | g | 18 18 |
| | g1 | 2 2 |
| | h | 129 129 |
| | i | 126 126 |
| | k | 43 43 |
| | l | 98 98 |
| 导线横截面积(平方毫米) | | 25 25 |
| 从最小至最大 | | -70 -70 |