

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座
货号 1638



- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°
- # 32 A 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 44
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	240 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



Drawing 1 MB 465 Dim. in mm	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73.5	100	100	100	100	100	
b	64	92	92	92	92	92	
c	52	58	58	61	61	60	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
g	7	8	8	8	8	8	
g-1	2	2	2	2	2	2	
h	79	100	100	103	103	105	
k	31	31	31	44	44	54	
l	52	55	65	70	70	73	
l1	60	63	72	82	82	85	
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	-4	-4	-4	-6	-6	-6	