

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座  
货号 1712




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 直插式

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 67
法兰	75x75 毫米
固定孔	60x60 毫米
重量	160 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



Drawing 1 MB 467	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6