

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座  
货号 1739



- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°
- # 32 A 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	4 p
电压	230 V
钟点位置	9 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP 44
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	229 克
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 465 Dim. in mm	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		73.5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	58	58	61	61	60
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g		7	8	8	8	8	8
g-1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	105
k		31	31	31	44	44	54
l		52	55	65	70	70	73
l1		60	63	72	82	82	85
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6