

面板式插座
货号 211A



- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 63 A插座向内倾斜 20°
- # 125 A插座向内倾斜 15°
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

伏特	125 A
极数	4 p
电压	230 V
钟点位置	9 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT#
防护等级	IP 67
法兰	114x110 毫米
固定孔	90x90 毫米
倾斜角度	15 °
重量	940 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



1 MB 298 1 MB 601 Dim. in mm	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
l1		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6 6	6 6	6 6	25 25	25 25	25 25
		-25 -25	-25 -25	-25 -25	70 70	70 70	70 70