

AM-TOP 插头
货号 283




- # 带螺钉接线端子
- # 一体化外壳结构
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断

技术信息

| | |
|------|---------------|
| 伏特 | 16 A |
| 极数 | 4 p |
| 电压 | 500 V |
| 钟点位置 | 7 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | 标准 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 重量 | 165 克 |
| 认证标志 | VDE, EAC, CQC |

图纸



| Drawing 2 MB 218 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 142 | 144 | 147 | 186 | 186 | 180 |
| | b | 70 | 78 | 87 | 94 | 94 | 101 |
| | n | 109 | 111 | 114 | 145 | 145 | 138 |
| | y | 14.5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6 | -6 | -6 |