

壁装式插座
货号 5046A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 笼式弹簧接触工艺
- # 线路保护, 带 3 极 NH 00 熔断器座
- # 也可带隔离开关熔断器组

技术信息

| | |
|------|------------|
| 伏特 | 125 A |
| 极数 | 5 p |
| 电压 | 400 V |
| 钟点位置 | 6 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | X-CONTACT# |
| 防护等级 | IP 67 |
| 外壳材料 | 标准材料 |
| 重量 | 5870 克 |
| 认证标志 | EAC |

图纸



| Drawing 1 MB 163 | Amp. Poles | 125 | |
|---|---------------|-------|---------|
| | | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 |
| | c | 234 | 234 |
| | d | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 |
| Max. cable diam. (mm) | | 44 | 44 |
| Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | | 25 25 | —70 —70 |