

壁装式插座  
货号 5111A





- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

|      |            |
|------|------------|
| 伏特   | 63 A       |
| 极数   | 4 p        |
| 电压   | 500 V      |
| 钟点位置 | 7 h        |
| 赫兹   | 50-60 Hz   |
| 连接方式 | 螺钉连接       |
| 触点   | X-CONTACT# |
| 防护等级 | IP 67      |
| 外壳材料 | 标准材料       |
| 重量   | 2412 克     |
| 认证标志 | EAC, CQC   |

图纸



| Drawing<br>1 MB 180   | Amp.<br>Poles | 63     |        |        |
|---|---------------|--------|--------|--------|
|   |               | 3      | 4      | 5      |
| Dim. in mm  | a             | 260    | 260    | 260    |
|   | b             | 160    | 160    | 160    |
|   | c             | 198    | 198    | 198    |
|   | d             | 240    | 240    | 240    |
|   | e             | 140    | 140    | 140    |
|   | f             | 8.1    | 8.1    | 8.1    |
|   | g             | 8      | 8      | 8      |
|   | h             | 303    | 303    | 303    |
|   | M             | 40     | 40     | 40     |
|   | M*            | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| Max. cable diam. (mm)   |               | 27     | 27     | 27     |
| Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | 6      | 6      | 6      |
|   |               | -25    | -25    | -25    |