

壁装式插座
货号 5613A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 带 DIN 标准安装导轨
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

| | |
|------|----------|
| 伏特 | 16 A |
| 极数 | 5 p |
| 电压 | 400 V |
| 钟点位置 | 6 h |
| 赫兹 | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 触点 | 标准 |
| 防护等级 | IP 44 |
| 外壳材料 | 标准材料 |
| 重量 | 2205 克 |
| 认证标志 | EAC, CQC |

图纸



| Drawing 1 MB 208 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | 63 | |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 |
| | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| | c | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 195 | 195 |
| | d | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 |
| | e | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| | f | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.1 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 502 | 502 |
| | M | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| | Max. cable diam. (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 6 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 | -25 |