

壁装式插座
货号 5696A




- # 带螺钉接线端子
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

伏特	32 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 44
外壳材料	标准材料
重量	1134 克
认证标志	VDE, EAC, CQC

图纸



Drawing 1 MB 174	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Max. cable diam. (mm)	25	25	25	25	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10