

壁装式插座  
货号 6059A



- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 带 DIN 标准安装导轨
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

|      |            |
|------|------------|
| 伏特   | 63 A       |
| 极数   | 4 p        |
| 电压   | 400 V      |
| 钟点位置 | 6 h        |
| 赫兹   | 50-60 Hz   |
| 连接方式 | 螺钉连接       |
| 触点   | X-CONTACT# |
| 防护等级 | IP 44      |
| 外壳材料 | 标准材料       |
| 重量   | 3900 克     |
| 认证标志 | EAC        |

图纸



| Drawing<br>1 MB 208 | Amp.<br>Poles                                    | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                     |  | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a  | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|                     | b  | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|                     | c  | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 195  | 195  |
|                     | d  | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|                     | e  | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|                     | f  | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 8.1  | 8.1  |
|                     | g  | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|                     | h  | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 502  | 502  |
|                     | M  | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|                     | M*   | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
|                     | Max. cable diam. (mm)                            | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
|                     | Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max. | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 2.5   | 2.5   | 6    | 6    |
|                     |  | -4    | -4    | -4    | -10   | -10   | -25  | -25  |