

壁装式插座
货号 6066A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 带开关
- # 带 DUO-机械连锁
- # 3 极 D 02 熔断器座
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT#
防护等级	IP 44
外壳材料	标准材料
重量	4154 克

图纸



Drawing 1 MB 208	Amp. Poles	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	195	195
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	8.1	8.1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	502	502
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27	27	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25