

壁装式插座  
货号 7136




- # 带螺钉接线端子
- # 线路保护, 带 D 01 或 D 02 熔断器座

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 32 A     |
| 极数   | 5 p      |
| 电压   | 400 V    |
| 钟点位置 | 6 h      |
| 赫兹   | 50-60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP 67    |
| 外壳材料 | 标准材料     |
| 重量   | 1461 克   |

图纸



| Drawing<br>1 MB 378  | Amp.<br>Poles | 16            |      |      | 32            |      |
|--|---------------|---------------|------|------|---------------|------|
|  |               | 3             | 4    | 5    | 4             | 5    |
| Dim. in mm   | a             | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  |
|  | b             | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  |
|  | c             | 144           | 146  | 147  | 152           | 153  |
|  | d             | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  |
|  | e             | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  |
|  | f             | 6.3           | 6.3  | 6.3  | 6.3           | 6.3  |
|  | g             | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    |
|  | h             | 252           | 255  | 259  | 268           | 274  |
|  | M             | 1x25 and 1x32 |      |      | 1x25 and 1x32 |      |
|  | M*            | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 |
| Max. cable diam. (mm)  |               | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   |
| Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min-max. |               | 1.5           | 1.5  | 1.5  | 2.5           | 2.5  |
|  |               | -4            | -4   | -4   | -10           | -10  |