

PowerTOP Xtra R 插头  
货号 13105




- # 带螺钉接线端子
- # 带橡胶握柄
- # 带隧道接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断
- # 外壳配有螺纹锁紧装置
- # 配有2个安全滑动装置

技术信息

|      |               |
|------|---------------|
| 伏特   | 63 A          |
| 极数   | 4 p           |
| 电压   | 230 V         |
| 钟点位置 | 9 h           |
| 赫兹   | 50-60 Hz      |
| 连接方式 | 螺钉连接          |
| 触点   | 耐高温内芯体, 镀镍铜部件 |
| 防护等级 | IP54          |
| 重量   | 726 克         |
| 认证标志 | VDE, EAC, CQC |

图纸



| Drawing<br>2 MB 226  | Amp.<br>Poles | 63  |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|
|  |               | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm   | a             | 250 | 250 | 250 |
|  | b             | 90  | 90  | 90  |
|  | y             | 36  | 36  | 36  |
| Terminal for cond. cross<br>section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | 6   | 6   | 6   |
|  |               | -16 | -16 | -16 |